



EB333111
Backofen
Edelstahl
Breite 90 cm

Einteilige, vorne klappbare Tür mit präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl-Frontplatte
 Gedämpftes Türöffnungs- und Schliesssystem
 Schräg positionierte Lichtquellen für optimale Ausleuchtung des Innenraums
 Pyrolyse
 17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion
 Automatik-Programme
 Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
 Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
 TFT-Touch-Display
 Blendenloses Gerät mit Bedienmodul hinter Glas
 Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
 83 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden
 Heißluft.
 Eco-Heißluft.
 Oberhitze + Unterhitze.
 Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
 Oberhitze.
 1/3 Oberhitze + Unterhitze.
 Unterhitze.
 Heißluft + Unterhitze.
 Heißluft + 1/3 Unterhitze.
 Flächengrill + Umluft.
 Flächengrill.
 Kompaktgrill.
 Backsteinfunktion.
 Bräterfunktion.
 Gären.
 Auftauen.
 Warmhalten.

Bedienung
 Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
 Klartextanzeige.
 Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
 Personalisierung von Automatik-Programmen.
 Info-Taste mit Bedienungshinweisen.
 Vorne klappbare Tür mit 90° Türöffnungswinkel.

Ausstattung
 Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
 Automatik-Programme.
 Rotisserie-Drehspieß.
 Backsteinsteckdose.
 Ist-Temperaturanzeige.
 Schnell-Aufheizen.
 Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
 60-W-Halogenbeleuchtung oben.
 2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
 Emaillierte seitliche Roste mit 3 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.
 Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
 Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Sicherheit

Ausstattungsmerkmale
Frontfarbe
 Edelstahl
Bauform
 Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem
 Pyrolytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
 475-475 x 860-860 x 560
Abmessungen des Gerätes (mm)
 480 x 890 x 550
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
 710 x 720 x 990
Material der Blende
 Edelstahl
Material der Tür
 Edelstahl hinter Glas
Nettogewicht (kg)
 81,639
Nettovolumen - Backrohr 1 (l)
 83
Beheizungsarten
 Auftauen, Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Heißluft und 1/1 Unterhitze, Heißluft und 1/3 Unterhitze, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Oberhitze und 1/3 Unterhitze, Umluftgrill, Unterhitze, Unterhitze und 1/3 Oberhitze, Warmhalten
Material 1. Backrohr
 Emailliert
Anzahl eingebauter Leuchten
 3
Approbationszertifikate
 Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
 3
Innenbeleuchtung - Backrohr 1
 3
Auszugssystem
 Nachrüstbar
Schaltuhrfunktion Backofen
 aus, ein, Stopp-Uhr, Wecker
Integriertes Zubehör
 1 x Backblech emailliert, pyrolysefähig, 1 x Drehspieß, 1 x Grillrost, 1 x Grillwanne mit Rost, 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler
Bake Element Wattages cavity 1
Leistung Großflächengrill 1
 3900
Leistung Ringheizkörper 1
 1900
Mikrowellen Leistung Backrohr 1
Drawer wattage

Verbrauchs- und Anschlusswerte
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
 A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)
 1,32
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
 0,86
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
 95,6
Elektroanschlusswert (W)
 5380
Absicherung (A)
 25
Spannung (V)
 220-240
Frequenz (Hz)
 50
Steckerart
 Festanschluss, ohne Stecker
Anschlußkabelart
 UPC
Frontfarbe
 Edelstahl
Verfügbare Farbvarianten
Energiequelle
 Elektro

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
 Kindersicherung.
 Sicherheitsabschaltung.
 Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
 Pyrolyse.
 Gaggenau Emaille.
 Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise
 Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 40 mm.
 Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 90 mm.
 Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
 Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.
 Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
 LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben links.

Anschlussdaten
 Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
 Gesamtanschlusswert 5,4 kW.
 Anschlusskabel vorsehen.
 LAN-Kabel vorsehen.
 Leistung Standby/Display an 0,7 W.
 Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
 Leistung Standby/Netzwerk 1,2 W.
 Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
 Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
 Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
 Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Farbvarianten
EB333111
Edelstahl
Breite 90 cm

Im Geräte-Preis enthalten
 1 x Backblech emailliert, pyrolysefähig.
 1 x Drehspieß.
 1 x Grillrost.
 1 x Grillwanne mit Rost.
 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör
BA018105
Auszugssystem
BA028115
Backblech, emailliert
BA038105
Grillrost, verchromt
BA058115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.
BA058133
Backstein.
BA090100
Schwarze Drehknebel für EB 333, 2er-Set
BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set
GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

EB333111
Backofen
Edelstahl
Breite 90 cm
erstellt am 2019-02-08
Seite 2

